

ANGEBOT: EREF10F

KUNDE:	
LIEFERORT:	9871 SEEBODEN. LIEFERUNG GEGEN AUFPREIS
GARANTIE:	1 Jahr ab den Zeitpunkt der Auslieferung
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:	50% Anzahlung. 50% vor Auslieferung
LIEFERZEIT:	Nach Vereinbarung. Regelfall ca. 3-4 Monate.

BESCHREIBUNG	PREIS
EREF10F Batterie (160 Ah 48 V); Nennlast: 1000 kg; 3m Duplexmast, Ergonomischer Sitz; Marke Elektrische Steuerung; Energie sparen Elektrische Lenkung, wasserdichter Schutz; Passend für Transport im Lager, zur Kühlung von Lebensmitteln usw.	€ 10.408,- Inkl. € 12.490,-



Optional	
Seitenverschub <i>Side shift</i>	€ 992,- Inkl. € 1190,-
3. Mast 4,5 Meter <i>3RD Mast 4.5 meter</i>	€ 1992,- Inkl. €2390,-
Wechseln Sie zu einer Lithiumbatterie mit 48V / 105 Ah <i>Change to lithium 48V/225Ah battery</i>	€ 2658,- Inkl. € 3190,-
1m Masterrhöhung <i>Mast is increased by one meter</i>	€ 658,- Inkl. € 790,-

SPEZIFIKATIONEN <i>SPECIFICATIONS</i>	
Nennlast <i>Rated Load</i>	1000kg
Lastschwerpunktstand <i>Load center distance</i>	400mm
Fahrttyp <i>Driving type</i>	Seat
Länge mit Gabel L1 <i>Length With fork L1</i>	2560mm
Länge ohne Gabel L2 <i>Length Without fork L2</i>	1640mm
Ganze Breite B <i>Whole Width B</i>	800mm
Höhe ohne Hubrahmen H1 <i>Height no lifting frame H1</i>	2050mm
Höhe Oberrahmenhöhe H2 <i>Height Top frame height H2</i>	1900mm
Höhe Max. Arbeitshöhe H3 <i>Height Max Height working H3</i>	3820mm
Abstand vom Sitz zum Oberlicht L3 <i>Distance from seat to top light L3</i>	970mm
Radstand L4 <i>Wheel base L4</i>	1020mm
Vorderer Überhang Y <i>Front overhang Y</i>	300mm
Hinterer Überhang L5 <i>Back overhang L5</i>	250mm
Vorderradprofil R <i>Front wheel tread R</i>	700mm
Hinterradprofil P <i>Back wheel tread P</i>	668mm
Min. Bodenfreiheit F <i>Min Floor clearance F</i>	90mm
Max. Hubhöhe H <i>Max lifting height H</i>	3000mm
Freie Hubhöhe H4 <i>Free lifting height H4</i>	80mm
Gabelwechsel S <i>Fork changing S</i>	703/190mm
Min. Wenderadius WA <i>Min Turning radius WA</i>	1800mm
Min. Fahrbreite RA <i>Min driving width RA</i>	2000mm
Rahmenwinkel a/b <i>Frame angle a/b</i>	6°/12°
Max. Hubgeschwindigkeit ohne Ware <i>Max lifting speed without goods</i>	250mm/s
Maximale Hubgeschwindigkeit bei voller Ware <i>Max lifting speed with full goods</i>	220mm/s

Höchstgeschwindigkeit ohne Ware <i>Max speed without goods</i>	12km/h
Maximale Geschwindigkeit bei voller Ware <i>Max speed with full goods</i>	11km/h
Maximaler Steigwinkel <i>Max climbing angle</i>	≤10%
Gesamtgewicht kg <i>Whole weight Kg</i>	1730kg
Lenkrad <i>Driving Wheel</i>	2x/2
Typmodell <i>Type model</i>	Solid Tyre
Vorderreifen <i>Front Tyre</i>	15x4 1/2-8
Hinterreifen <i>Rear Tyre</i>	3.50-5
Handbremse <i>Hand Brake</i>	Hydraulic Pedal
Bremstyp <i>Brake type</i>	M-Hand
Batteriespannung/-kapazität <i>Battery Volt/ capacity</i>	48V / 160Ah
Antriebsmotorleistung <i>Driving motor power</i>	AC4kW
Pumpenleistung <i>Pump power</i>	DC5,5kW