

ANGEBOT: EREF20

KUNDE:	
LIEFERORT:	9871 SEEBODEN. LIEFERUNG GEGEN AUFPREIS
GARANTIE:	1 Jahr ab den Zeitpunkt der Auslieferung
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:	50% Anzahlung. 50% vor Auslieferung
LIEFERZEIT:	Nach Vereinbarung. Regelfall ca. 3-4 Monate.

BESCHREIBUNG	PREIS
EREF20E Battery 400Ah/48V, Two Mast 3000mm Lifting Height, AC, Hydraulic Steering System	€ 18.742,- Inkl. € 22.490,-
EREF20 Battery 500Ah/48V, Two Mast 3000mm Lifting Height, AC, Hydraulic Steering System	€ 22.492,- Inkl. € 26.990,-



Optional	
Seitenverschub Side shift	€ 1075,- Inkl. € 1290,-
3. Mast 4,5 Meter 3RD Mast 4.5 meter	€ 1992,- Inkl. € 2390,-

SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS		
Modell <i>Model</i>	EREF20E	EREF20
Leistungstyp <i>Power type</i>	Battery	Battery
Nennlast <i>Rated load</i>	2000	2000
Lastschwerpunkt <i>Load center distance</i>	500	500
Fahrttyp <i>Driving type</i>	Sitz <i>Seat</i>	Sitz <i>Seat</i>
Länge mit Gabel L1 <i>Length With fork L1</i>	3120	3380
Länge ohne Gabel L2 <i>Length Without fork L2</i>	2050	2310
Ganze Breite B <i>Whole Width B</i>	1050	1150
Höhe ohne Hubrahmen H1 <i>Height no lifting frame H1</i>	2000	2000
Oberrahmenhöhe H2 <i>Top frame height H2</i>	2000	2145
Max. Arbeitshöhe H3 <i>Max Height working H3</i>	3850	3995
Abstand vom Sitz zum Oberlicht L3 <i>Distance from seat to top light L3</i>	1020	1020
Radstand L4 <i>Wheel base L4</i>	1400	1515
Vorderer Überhang Y <i>Front overhang Y</i>	320	483
Hinterer Überhang L5 <i>Back overhang L5</i>	330	400
Vorderradprofil R <i>Front wheel tread R</i>	880	970
Hinterradprofil P <i>Back wheel tread P</i>	830	950
Min. Bodenfreiheit F <i>Min Floor clearance F</i>	100	135
Max. Hubhöhe H <i>Max lifting height H</i>	3000	3000
Freie Hubhöhe H4 <i>Free lifting height H4</i>	80	170
Gabelwechsel S <i>Fork changing S</i>	925/200	1024/200
Min. Wenderadius WA <i>Min Turning radius WA</i>	1950	2050
Min. rechtwinklige Gangbreite RA <i>Min Right angle aisle width RA</i>	3400	3760
Rahmenwinkel α/β <i>Frame angle α/β</i>	6°/12°	6°/12°

Max. Hubgeschwindigkeit ohne Ware <i>Max lifting speed without goods</i>	350	400
Maximale Hubgeschwindigkeit bei voller Ware <i>Max lifting speed with full goods</i>	300	300
Höchstgeschwindigkeit ohne Ware <i>Max speed without goods</i>	15	15
Maximale Geschwindigkeit bei voller Ware <i>Max speed with full goods</i>	14	14
Maximaler Steigwinkel <i>Max climbing angle</i>	≤10	≤15
Ganzes Gewicht <i>Whole weight</i>	3200	4050
Lenkrad <i>Driving Wheel</i>	2x/2	2x/2
Reifenmodell <i>Tyre model</i>	Vollreifen <i>Solid tyre</i>	Vollreifen <i>Solid tyre</i>
Vorderreifen + <i>Front Tyre</i>	18*7 -10	7.00-12
Hinterreifen <i>Rear Tyre</i>	18*6-8	18x7-8
Handbremse <i>Hand Brake</i>	Hydraulisch <i>Hydraulic Pedal</i>	Hydraulisch <i>Hydraulic Pedal</i>
Bremstyp <i>Brake type</i>	M-Hand	M-Hand
Batteriespannung / -kapazität <i>Battery Volt / capacity</i>	48/400	48/500
Antriebsmotorleistung <i>Driving motor power</i>	7.5AC	11AC
Pumpenleistung <i>pump power</i>	10AC	12.0AC

Bilder:









