

**ANGEBOT: EREF25**

<b>KUNDE:</b>	
<b>LIEFERORT:</b>	9871 SEEBODEN. LIEFERUNG GEGEN AUFPREIS
<b>GARANTIE:</b>	1 Jahr ab den Zeitpunkt der Auslieferung
<b>ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:</b>	50% Anzahlung. 50% vor Auslieferung
<b>LIEFERZEIT:</b>	Nach Vereinbarung. Regelfall ca. 3-4 Monate.

BESCHREIBUNG	PREIS
<b>EREF25</b> Battery 400Ah/48V, Two Mast 3000mm Lifting Height, AC, Hydraulic Steering System	<b>€ 26.742,-</b> Inkl. € 31.290,-



Optional	
<b>Seitenverschub</b> Side shift	<b>€ 1075,-</b> Inkl. € 1290,-
<b>3. Mast 4,5 Meter</b> 3RD Mast 4.5 meter	<b>€ 1992,-</b> Inkl. € 2390,-

<b>SPEZIFIKATIONEN</b> <i>SPECIFICATIONS</i>	
<b>Leistungstyp</b> <i>Power type</i>	Battery
<b>Nennlast</b> <i>Rated load</i>	2500 kg
<b>Lastschwerpunktstand</b> <i>Load center distance</i>	500 mm
<b>Fahrtyp</b> <i>Driving type</i>	Seat
<b>Länge mit Gabel L1</b> <i>Length With fork L1</i>	3380 mm
<b>Länge ohne Gabel L2</b> <i>Length Without fork L2</i>	2310 mm
<b>Ganze Breite B</b> <i>Whole Width B</i>	1150 mm
<b>Höhe ohne Hubrahmen H1</b> <i>Height no lifting frame H1</i>	2000 mm
<b>Obere Rahmenhöhe H2</b> <i>Top frame height</i>	2145 mm
<b>Maximale Arbeitshöhe H3</b> <i>Max Height working</i>	3995 mm
<b>Abstand vom Sitz zum Oberlicht L3</b> <i>Distance from seat to top light L3</i>	1020 mm
<b>Radstand L4</b> <i>Wheel base L4</i>	1515 mm
<b>Vorderer Überhang Y</b> <i>Front overhang Y</i>	483 mm
<b>Hinterer Überhang L5</b> <i>Back overhang L5</i>	400 mm
<b>Vorderradprofil R</b> <i>Front wheel tread R</i>	970 mm
<b>Hinterradprofil P</b> <i>Back wheel tread P</i>	950 mm
<b>Min. Bodenfreiheit F</b> <i>Min Floor clearance F</i>	135 mm
<b>Max. Hubhöhe H</b> <i>Max lifting height H</i>	3000 mm
<b>Freie Hubhöhe H4</b> <i>Free lifting height H4</i>	170 mm
<b>Gabelwechsel S</b> <i>Fork changing S</i>	1024/200 mm
<b>Min. Wenderadius WA</b> <i>Min Turning radius WA</i>	2050 mm
<b>Min. Fahrbreite RA</b> <i>Min driving width RA</i>	3760 mm
<b>Rahmenwinkel <math>\alpha/\beta</math></b> <i>Frame angle <math>\alpha/\beta</math></i>	6°/12°
<b>Max. Hubgeschwindigkeit ohne Ware</b> <i>Max lifting speed without goods</i>	380 mm/s

<b>Maximale Hubgeschwindigkeit bei voller Ware</b> <i>Max lifting speed with full goods</i>	280 mm/s
<b>Höchstgeschwindigkeit ohne Ware</b> <i>Max speed without goods</i>	15 Km/h
<b>Maximale Geschwindigkeit bei voller Ware</b> <i>Max speed with full goods</i>	14 km/h
<b>Maximaler Steigwinkel</b> <i>Max climbing angle</i>	≤15%
<b>Ganzes Gewicht</b> <i>Whole weight</i>	4200 kg
<b>Lenkrad</b> <i>Driving Wheel</i>	2x/2
<b>Typmodell</b> <i>Type model</i>	Solid Tyre
<b>Vorderreifen</b> <i>Front Tyre</i>	7.00-12
<b>Hinterreifen</b> <i>Rear Tyre</i>	18*7-8
<b>Handbremse</b> <i>Hand Brake</i>	Hydraulic Pedal
<b>Bremstyp</b> <i>Brake type</i>	M-Hand
<b>Batteriespannung/-kapazität</b> <i>Battery Volt/ capacity</i>	48V / 500Ah
<b>Antriebsmotorleistung</b> <i>Driving motor power</i>	11 kW AC
<b>Pumpenleistung</b> <i>pump power</i>	12 kW AC

**Bilder:**















