

ANGEBOT: EREF30

KUNDE:	
LIEFERORT:	9871 SEEBODEN. LIEFERUNG GEGEN AUFPREIS
GARANTIE:	1 Jahr ab den Zeitpunkt der Auslieferung
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:	50% Anzahlung. 50% vor Auslieferung
LIEFERZEIT:	Nach Vereinbarung. Regelfall ca. 3-4 Monate.

BESCHREIBUNG	PREIS
EREF30 3 Tonnen Elektrostapler Klimaanlage, Duplex-3,0-m-Mast, hydraulisches Lenksystem Säure-Blei-Akku (500Ah 80V)	€ 31.492,- <i>Inkl. € 37.790,-</i>



Optional	
Seitenverschub <i>Side shift</i>	€ 1075,- <i>Inkl. € 1290,-</i>
Triplex 4,5 m Mast (mit Freihub Mast) <i>Triplex 4.5m mast (with free mast)</i>	€ 1992,- <i>Inkl. € 2390,-</i>
600Ah (Batteriekapazität) <i>600Ah(battery capacity)</i>	€ 1658,- <i>Inkl. € 1990,-</i>
80V 420Ah Lithiumbatterie <i>80V 420Ah lithium battery</i>	€ 8742,- <i>Inkl. € 10.490,-</i>
1m Masterrhöhung <i>Add 1mm on the mast</i>	€ 742,- <i>Inkl. € 890,-</i>
Umweltreifen <i>Environmental tyre</i>	€ 1075,- <i>Inkl. € 1290,-</i>
Automatisches Wasserversorgungssystem für Batterie <i>Automatic water supply system for battery</i>	€ 992,- <i>Inkl. € 1190,-</i>

SPEZIFIKATIONEN <i>SPECIFICATIONS</i>	
Leistungstyp <i>Power type</i>	Battery
Nennlast <i>Rated load</i>	3000 kg
Lastschwerpunktstand <i>Load center distance</i>	500 mm
Fahrtyp <i>Driving type</i>	Seat
Länge mit Gabel L1 <i>Length With fork L1</i>	3630 mm
Länge ohne Gabel L2 <i>Length Without fork L2</i>	2570 mm
Ganze Breite B <i>Whole Width B</i>	1243 mm
Höhe ohne Hubrahmen H1 <i>Height no lifting frame H1</i>	2070 mm
Obere Rahmenhöhe H2 <i>Top frame height</i>	2210 mm
Maximale Arbeitshöhe H3 <i>Max Height working</i>	4225 mm
Abstand vom Sitz zum Oberlicht L3 <i>Distance from seat to top light L3</i>	1060 mm
Radstand L4 <i>Wheel base L4</i>	1680 mm
Vorderer Überhang Y <i>Front overhang Y</i>	490 mm
Hinterer Überhang L5 <i>Back overhang L5</i>	425 mm
Vorderradprofil R <i>Front wheel tread R</i>	1000 mm
Hinterradprofil P <i>Back wheel tread P</i>	980 mm
Min. Bodenfreiheit F <i>Min Floor clearance F</i>	135 mm
Max. Hubhöhe H <i>Max lifting height H</i>	3000 mm
Freie Hubhöhe H4 <i>Free lifting height H4</i>	160 mm
Gabelwechsel S <i>Fork changing S</i>	1060/250 mm
Min. Wenderadius WA <i>Min Turning radius WA</i>	2200 mm
Min. rechtwinklige Gangbreite RA <i>Min Right angle aisle width RA</i>	4100 mm
Rahmenwinkel α/β <i>Frame angle α/β</i>	6°/12°
Max. Hubgeschwindigkeit ohne Ware <i>Max lifting speed without goods</i>	450 mm/s

Maximale Hubgeschwindigkeit bei voller Ware <i>Max lifting speed with full goods</i>	280 mm/s
Höchstgeschwindigkeit ohne Ware <i>Max speed without goods</i>	14 Km/h
Maximale Geschwindigkeit bei voller Ware <i>Max speed with full goods</i>	12,5 km/h
Maximaler Steigwinkel <i>Max climbing angle</i>	≤15%
Ganzes Gewicht <i>Whole weight</i>	4950 kg
Lenkrad <i>Driving Wheel</i>	2x/2
Typmodell <i>Type model</i>	Solid Tyre
Vorderreifen <i>Front Tyre</i>	28x9-15
Hinterreifen <i>Rear Tyre</i>	18*7-8
Handbremse <i>Hand Brake</i>	Hydraulic Pedal
Bremstyp <i>Brake type</i>	M-Hand
Batteriespannung/-kapazität <i>Battery Volt/ capacity</i>	80V / 500Ah
Antriebsmotorleistung <i>Driving motor power</i>	16,6 kW AC
Pumpenleistung <i>pump power</i>	13 kW AC

Bilder:





